



SELLO RACSAPOXY TRANSPARENTE 2 : 1

DESCRIPCION: Es un recubrimiento epóxico transparente mate, catalizado con aminas para sellar los pisos industriales.

USOS: Se utiliza como primario o sello decorativo en pisos por su excelente anclaje con el concreto y promoviendo adherencia en el acabado o sistema posterior.

Como sello decorativo logra penetrar perfectamente en el concreto humectando toda la superficie para realzar el color del cemento sin que brille.

Es resistente al tráfico peatonal o montacargas, ya sea directo a concreto o sobre algún sistema.

APLICACION: Se puede aplicar en superficies diversas de concreto o arriba de un sistema epoxico , sistema acrílico etc.

CARACTERISTICAS: Su extraordinaria adherencia la hace una pintura resistente a los rayones y dobleces muy severos, resiste también disolventes y humedad constante. Tiene resistencia química a todo tipo de alcoholes y se puede lavar con agua a presión.

RENDIMIENTO: DE 8 A 9 M2 A 2 MILESIMAS

Sólidos peso: 55%

PREPARACION DE MEZCLA: Mezclar 2 partes de RACSAPOXY por 1 parte de CATALIZADOR RAC-2-1, agitar y adelgazar con solvente C-108 o equivalente, de un 5% a un 15% dependiendo si su aplicación es con rodillo 10 % , pistola de aire o brocha.

SECADO: Libre de polvo	45 minutos
Al tacto	1 horas
Duro	24 horas

DURACION EN ALMACENAJE: En envases herméticamente cerrados, de 10 a 14 meses.



MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA APLICACION: Sé deberá aplicar, en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad.

SEGURIDAD INDUSTRIAL: Ambas soluciones de Racsa son inflamables, manténgase lejos del calor y de las flamas, conserve los recipientes bien cerrados. Al aplicar use la ventilación adecuada y evite la inhalación prolongada de sus vapores y el contacto repetido y prolongado con la piel. En tanques o en áreas confinadas observe las siguientes instrucciones, para prevenir peligros por fuego, explosión o daño a la salud:

- 1 Haga circular aire fresco, de manera continua durante la aplicación y el secado.
- 2 Use mascarillas de aire, y equipo a prueba de explosión.
- 3 Prohíba todas las flamas, chispas, soldar y fumar.

EL CONTENIDO DE ESTE INSTRUCTIVO, ESTA BASADO EN NUMEROSAS PRUEBAS Y MUCHOS AÑOS DE EXPERIENCIA Y ES CONFIABLE DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS, PERO SIN GARANTIA, TANTO EN RENDIMIENTO COMO RESULTADOS, YA QUE NO PODEMOS HACERNOS RESPONSABLES POR OPERACIONES FUERA DE NUESTRO CONTROL. RACSA S.A DE C.V., ASEGURA LA CALIDAD ESTANDARD DE ESTE PRODUCTO Y EL APEGO A LAS ESPECIFICACIONES IMPRESAS, GARANTIZANDOLO UNICAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN DECLINANDO TODA RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO, USO, ALMACENAJE Y RESULTADOS QUE SE OBTENGAN O DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE POR EL FUERAN CAUSADOS, YA QUE ESTAS OPERACIONES ESTAN FUERA DE SU CONTROL.